



## Hammerschraube

## Hammer Head Screw

Nut 8, Stahl / Edelstahl

**Beschreibung** Befestigungselement für Aluminiumprofile, bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung

**Material** Stahl, verzinkt / Edelstahl 1.4401

**Liefereinheit** 100 Stück

**Extras** Drehhilfe: Polyamid-Fleckbeschichtung auf Anfrage  
Oberfläche: mit Trocken-Gleitfilm, Zink-Nickel- oder Zink-Lamellen-Überzug auf Anfrage


Slot 8, Steel / Stainless Steel

**Description** To fasten components to profiles, breaks the anodized coat of the profile - thus ensuring a safe, electrically conductive connection

**Material** Zinc plated steel / stainless steel SS316

**Pack Quantity** 100 pieces

**Specials** Turning help: Polyamide thread locking dot on request  
Surface: With dry film lubrication, zinc-nickel plated or with zinc lamellar plating on request

Hammerschraube  
Hammer Head ScrewGröße M x L [mm]  
Size M x L [mm]H  
[mm]Gewicht [g]  
Weight [g]Teil-Nr.  
Part #

Stahl Steel

M6 x 20	3.0	5.6	I	096HK0830M0620
M6 x 25	3.0	6.4	I	096HK0830M0625
*M6 x 30	3.0	8.0	I	096HK0830M0630
*M6 x 40	3.0	9.8	I	096HK0830M0640
*M6 x 60	3.0	12.8	I	096HK0830M0660
M8 x 20	3.0	9.0	I	096HK0830M0820
M8 x 25	3.0	10.6	I	096HK0830M0825
M8 x 30	3.0	12.1	I	096HK0830M0830
M8 x 40	3.0	20.5	I	096HK0830M0840
M6 x 16	1.5	5.3	B	096HK0815M0616
M6 x 20	1.5	6.2	B	096HK0815M0620
M6 x 25	1.5	7.0	B	096HK0815M0625
*M6 x 30	1.5	8.6	B	096HK0815M0630
*M6 x 40	1.5	10.4	B	096HK0815M0640
M6 x 60	1.5	13.4	B	096HK0815M0660
M8 x 20	1.5	9.0	B	096HK0815M0820
M8 x 25	1.5	10.6	B	096HK0815M0825
M8 x 30	1.5	12.1	B	096HK0815M0830

Edelstahl Stainless steel



*M6 x 20	1.5	7.6	B	096HK0815M0620E
*M6 x 25	1.5	8.4	B	096HK0815M0625E
*M6 x 30	1.5	9.4	B	096HK0815M0630E
*M6 x 40	1.5	11.2	B	096HK0815M0640E
*M6 x 60	1.5	14.4	B	096HK0815M0660E

\*Hammermutter mit Gewindestück  
passende Flanschmutter siehe Seite 274

\*Hammer nut with threaded rod  
Compatible flange nut see page 274