



Caractéristiques techniques :

- Alimentation 200~500VAC 47Hz~63Hz (282.8~707VDC)
- Tension de sortie 48VDC

Références	Dimensions (L*W*H)	Courant de sortie	Puissance	Poids	Courant d'entrée	Photos
ALM-WDR-240-48	63*125.2*113.5	5 A	240W	0.7 Kg	1A 400VAC 2A 230VAC	
ALM-WDR-480-48	85.5*125.2*128.5	10 A	480W	1 Kg	1A 400VAC 2A 230VAC	

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉMARRAGE MOTEUR

GESTION D'ÉNERGIE

GESTION DE PROCESSUS

Modèle		
Sortie	Tension de sortie	48 V
	Courant	Selon le modèle
	Plage de courant	De 0 au courant nominal
	Puissance	Selon le modèle
	Ondulation et bruit	<±2%
	Réglage de tension	±10%
	Courant de sauvegarde	70ms/230VAC
	Temps de démarrage	500ms, 20ms / 230VAC
Entrée	Plage de tension	200~500VAC 47Hz~63Hz (282.8~707VDC)
	Efficacité	86 %
	Courant d'appel	50A/400VAC 30A/230VA
Protection	Surintensité	≥105%-150% de la puissance de sortie nominale
Environnement	Température et humidité de travail	-30-80° C 20-90% d'humidité relative
	Température et humidité de stockage	-40-85° C 10-90% d'humidité relative
Sécurité & EMC	Tension de résistance	I/P-O/P : 3KVAC pour 1 minute
	Tension de résistance	I/P-O/P :>100M Ohms / 500 VDC
	EMC émission	Conforme à la norme EN55022, EN61000-3-2
	EMC immunité	Conforme à la norme EN55024, EN61000-3-3

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉMARRAGE MOTEUR

GESTION D'ÉNERGIE

GESTION DE PROCESSUS