



MOTORISATION

Moteur électrique 220/380V Caractéristiques techniques





VOS BESOINS, NOS SERVICES

Type de moteur	Puissance Kw	Intensité 400V A	Vitesse tr/min	Cos Φ	Rendement Eff %	IE1	Courant vérouillage rotor Is / In	Couple vérouillage rotor Ms / Mn	Couple de freinage Mk / Mn	Couple nominal N / M	J kg m ²	Poids kg
4-POLE/1500RPM												
MS5614	0.06	0.34	1330	0.55	46.0	-	4.0	1.4	2.0	0.43	-	3.2
MS5624	0.09	0.41	1330	0.63	50.0	-	4.0	1.8	2.0	0.65	-	3.4
MS6314	0.12	0.42	1340	0.72	57.0	-	4.4	1.8	2.0	0.86	-	4.0
MS6324	0.18	0.61	1340	0.73	58.0	-	4.4	1.8	2.0	1.28	-	4.5
MS6334	0.22	0.75	1340	0.73	58.0	-	4.4	1.8	2.0	1.57	-	4.9
MS7114	0.25	0.75	1345	0.74	65.0	-	5.2	2.1	2.2	1.78	0.0011	6.1
MS7124	0.37	1.06	1340	0.75	67.0	-	5.2	2.1	2.2	2.64	0.0012	6.7
MS7134	0.55	1.49	1390	0.75	71.0	-	5.3	2.2	2.5	3.78	0.0016	8.2
MS8014	0.55	1.49	1390	0.75	71.0	-	5.3	2.2	2.5	3.78	0.0013	8.9
MS8024	0.75	1.95	1380	0.76	73.0	72.6	5.3	2.3	2.5	5.19	0.0015	9.6
MS8034	1.1	2.74	1390	0.76	76.2	75.7	6.0	2.3	2.5	7.56	0.0019	12.2
MS90S4	1.1	2.71	1390	0.77	76.2	75.7	6.0	2.3	2.5	7.56	0.002	12.5
MS90L4	1.5	3.54	1390	0.78	78.5	78.0	6.0	2.3	2.5	10.31	0.003	15.0
MS90LB4	2.2	4.78	1415	0.82	81.0	80.0	7.0	2.3	2.5	14.85	0.0039	19.5
MS100LA4	2.2	4.78	1415	0.82	81.0	80.0	7.0	2.3	2.5	14.85	0.0054	19.2
MS100LB4	3.0	6.39	1415	0.82	82.6	82.0	7.0	2.3	2.5	20.25	0.0067	23.0
MS100LC4	4.0	8.26	1430	0.83	84.2	83.9	7.0	2.3	2.5	26.71	0.0069	25.9
MS112M4	4.0	8.26	1430	0.83	84.2	83.9	7.0	2.3	2.5	26.71	0.0091	29.0
MS112MC4	5.5	11.20	1445	0.83	85.7	85	7.0	2.3	2.5	36.35	0.0117	37.5
MS132S4	5.5	11.20	1445	0.83	85.7	85	7.0	2.3	2.5	36.35	0.0205	43.5
MS132M4	7.5	14.80	1445	0.84	87.0	86.4	7.0	2.3	2.5	49.57	0.0296	53.5
MS132MC4	11	21.4	1460	0.84	88.4	87.9	7.0	2.2	2.3	71.95	0.0346	75.6
2-POLE/3000RPM												
MS5612	0.09	0.37	2710	0.70	50.0	-	4.0	1.8	2.0	0.32	-	3.2
MS5622	0.12	0.45	2710	0.70	55.0	-	4.0	1.8	2.0	0.42	-	3.4
MS6312	0.18	0.55	2720	0.73	65.0	-	5.5	2.2	2.2	0.63	-	3.9
MS6322	0.25	0.72	2720	0.76	66.0	-	5.5	2.2	2.2	0.88	-	4.4
MS6332	0.33	0.94	2720	0.81	70.0	-	6.1	2.2	2.2	1.30	-	4.7
MS7112	0.37	0.94	2760	0.81	70.0	-	6.1	2.2	2.2	1.28	0.0005	6.2
MS7122	0.55	1.33	2820	0.82	73.0	-	6.1	2.2	2.3	1.86	0.00063	6.3
MS7132	0.75	1.78	2820	0.82	74.0	-	6.1	2.2	2.3	2.54	0.00076	6.5
MS8012	0.75	1.74	2845	0.83	75.0	74.0	6.1	2.4	2.5	2.52	0.00083	8.3
MS8022	1.1	2.45	2840	0.84	77.0	76.0	7.0	2.5	2.5	3.7	0.0010	9.0
MS8032	1.5	3.30	2840	0.84	78.0	77.0	7.0	2.5	2.5	5.04	0.0012	10.0
MS90S2	1.5	3.26	2840	0.84	79.0	78.0	7.0	2.7	2.8	5.04	0.0012	12.5
MS90L2	2.2	4.61	2840	0.85	81.0	80.0	7.0	2.5	2.8	7.4	0.0014	14.0
MS90LB2	3.0	6.14	2840	0.86	82.0	81.0	7.0	2.5	2.8	10.09	0.00145	16.0
MS100L2	3.0	6.00	2870	0.87	83.0	82.0	7.5	2.2	2.5	9.98	0.0029	20.5
MS100LC2	4.0	7.72	2880	0.88	85.0	84.0	7.5	2.3	2.5	13.26	0.0039	28.0
MS112M2	4.0	7.7	2880	0.88	85.0	84.0	7.5	2.3	2.3	13.26	0.0050	26.0
MS112MC2	5.5	10.50	2900	0.88	86.0	85.0	7.5	2.3	2.3	18.17	0.0069	33.0
MS132S1-2	5.5	10.50	2910	0.88	86.0	85.0	7.5	2.2	2.5	18.11	0.0104	40.0
MS132S2-2	7.5	14.10	2905	0.88	87.0	86.3	7.5	2.2	2.4	24.66	0.0121	44.0
MS132MC2	11	20.30	2910	0.89	88.0	87.8	7.5	2.2	2.4	36.10	0.0178	65.0



SARL Technic-Achat
9, rue du Lugan, 33130 BEGLES, France
TEL : 05.57.99.01.72 FAX : 05.56.87.97.66
www.technic-achat.com