

Bagues de réduction (M-M, Pg-M)



Bagues réduction

Matière : polyamide PA 6
Coloris : gris clair, RAL 7035
Températures d'utilisation : -30 à +100°C

*IP68 : par ajout d'un joint torique.




IP 54 / IP68*

Référence article	G	I	H	L
	mm	mm	mm	mm

Filetage extérieur métrique - Filetage intérieur métrique

A3455.17.12	M16x1,5	M12x1,5	22	4	8
A3455.20.12	M20x1,5	M12x1,5	24	4	8
A3455.20.17	M20x1,5	M16x1,5	24	4	8
A3455.25.12	M25x1,5	M12x1,5	29	6	8
A3455.25.17	M25x1,5	M16x1,5	29	6	8
A3455.25.20	M25x1,5	M20x1,5	29	6	8
A3455.32.12	M32x1,5	M12x1,5	36	6	10
A3455.32.17	M32x1,5	M16x1,5	36	6	10
A3455.32.20	M32x1,5	M20x1,5	36	6	10
A3455.32.25	M32x1,5	M25x1,5	36	6	10
A3455.40.17	M40x1,5	M16x1,5	46	6	10
A3455.40.20	M40x1,5	M20x1,5	46	6	10
A3455.40.25	M40x1,5	M25x1,5	46	6	10
A3455.40.32	M40x1,5	M32x1,5	46	6	10
A3455.50.20	M50x1,5	M20x1,5	55	6	12
A3455.50.25	M50x1,5	M25x1,5	55	6	12
A3455.50.32	M50x1,5	M32x1,5	55	6	12
A3455.50.40	M50x1,5	M40x1,5	55	6	12
A3455.63.25	M63x1,5	M25x1,5	68	6	12
A3455.63.32	M63x1,5	M32x1,5	68	6	12
A3455.63.40	M63x1,5	M40x1,5	68	6	12
A3455.63.50	M63x1,5	M50x1,5	68	6	12



Filetage extérieur Pg - Filetage intérieur métrique

A3455.09.12	Pg 9	M12x1,5	19	12	8
A3455.11.17	Pg 11	M16x1,5	22	12	8
A3455.13.17	Pg 13	M16x1,5	24	13	9
A3455.13.20	Pg 13	M20x1,5	24	13	9
A3455.16.20	Pg 16	M20x1,5	27	13	10
A3455.21.25	Pg 21	M25x1,5	33	14	11
A3455.29.32	Pg 29	M32x1,5	42	14	11
A3455.36.40	Pg 36	M40x1,5	55	14	11

