




REC

Matière : élastomère thermoplastique
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -50 à +125°C
Indice de protection : IP65 / IP66
Dureté Shore A : 55 ± 5
Résistance à la rupture : > 6 MPa
Allongement à la rupture : > 500%
Rigidité diélectrique : 35 kV/mm
Spécifications : excellente tenue aux UV et aux huiles

Applications : embout conçu pour le passage de câbles aux extrémités de nos gaines flexibles PLIOWELL. Les différents diamètres de passage de câbles sont spécifiés sur les embouts afin de faciliter l'opération de coupe par l'utilisateur. Le montage peut être sécurisé par la mise en place d'un attache-câble (largeur maxi. 2,6 mm).



IP 65/IP66

Type	Référence article	Ø nominal mm	Ø A mm	B mm	C mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø D3 mm	Ø D4 mm	Ø D5 mm	Ø D6 mm	 pce
REC 13	0631 1151 010	13	20,5	16	27	3	7	-	-	-	-	10
REC 16	0631 1152 010	16	22,7	17,5	33,6	3	7	11	-	-	-	10
REC 21	0631 1153 010	21	28,4	18,8	38,3	3	7	11	15	-	-	10
REC 28	0631 1154 010	28	36,2	19,8	40,8	3	9	15	21	-	-	10
REC 34	0631 1155 010	34	42,5	21	42,3	3	10	17	25	-	-	10
REC 42	0631 1156 010	42	51,3	21	47	5	12	19	26	34	-	10
REC 54	0631 1157 010	54	63,1	21	51,9	5	12	19	27	35	46	10

