



# GUIDE THERMOPLASTIQUE CENTRALE, LATÉRAL M ET LATÉRAL XL

[ Guide C, Guide Latéral M, Guide Latéral XL ]

- Profil plastique extrudé
- Longueur maximum de barre de 4.500 mm
- Poids produit:
  - Centrale: 0,485 Kg /m - ESD: 0,430 Kg /m
  - Latéral M: 0,497 Kg /m - ESD: 0,407 Kg /m
  - Latéral XL: 0,572 Kg /m - ESD: 0,469 Kg /m
- Couleurs: blanc, gris, noir (normal et ESD conducteur)
- Possibilité de couleur personnalisée. Nous consulter
- Positionnement de l'aile latérale:
  - Latéral M: 15 mm depuis l'extrémité de la roulette
  - Latéral XL: 50 mm depuis l'extrémité de la roulette

## APPLICATIONS

- Guidage et positionnement sur les voies d'approvisionnement
- Vision rapide de chacune des voies de produit
- Produit adapté pour le guidage des caisses en carton, en remplacement du Minirail avec Ailette latérale. Avec ce matériel, le produit à guider ne remonte pas sur le guide car il est plus dimensionné
- Maximisation des capacités de charge du rayonnage, car il n'occupe pratiquement pas d'espace d'installation