

## ■ Prises mobiles en caoutchouc standards français/belge - In 16A - IP44/IP20

ARTICLE	COLORIS	POLES	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC6905F	■	2P+⊕	Prise Caoutchouc plein IP44 Top 2P+⊕ 16A 220/250V~ capot rouge	1/20
EC6906F	■	2P+⊕	Prise Caoutchouc plein IP20 2P+⊕ 16A 220/250V~	1/20
EC6907F	■	2P+⊕	Prise Caoutchouc plein IP44 2P+ 16A 220/250V~ capot noir	1/20



EC69180



EC69080



EC69082



EC6905F



EC6906F



EC6907F

## ■ PRISES INCLINEES A ENCASTRER SERIE 690



### CARACTÉRISTIQUES :

- Prises inclinées à 20° à encastrer type industriel EN 60309.
- Intensité 16A et 32A.
- Résistance aux agents chimiques et atmosphériques.
- Ressort de fermeture du couvercle en acier inox.
- Livré avec joint.
- Il est conseillé de les fixer avec des vis autotaraudantes 3,5x16 ou MA 4x20 (non fournies).



CE

IP44










## ■ Prises sur support avec capot – entraxe 60x60 mm - In 10/16 A - IP55 (capot fermé)

ARTICLE	TYPE	PÔLES	TENSION NOMINALE	STANDARD	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69056		2P+⊕	220-250 V~	SCHUKO	1/30
EC69056F		2P+⊕	220-250 V~	FRANÇAISE	1/30
EC69057		SOCLE VIDE	220-250 V~	FIXATION TYPE GW	1/30






## ■ Prises droites à encastrer - In 16 A - IP54 - bride 50x50 mm

ARTICLE	TYPE	PÔLES	TENSION NOMINALE	STANDARD	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC690514		2P+⊕	220-250 V~	FRANÇAISE	100
EC690515		2P+⊕	220-250 V~	ALLEMANDE	100

## ■ Prises inclinées à 20° à encastrer type EN 60309 - In 16A - IP44

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	TENSION NOMINALE	REFERENCE h	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69400		2P	24 V~	sans ref.	10/80
EC69401		3P	24 V~	sans ref.	10/80
EC69100		2P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69101		3P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69050		2P+⊕	220-240 V~	6	10/80
EC69250		3P+⊕	220-240 V~	9	10/80
EC69251		3P+N+⊕	220-240 V~	9	10/60
EC69052		3P+⊕	380-415 V~	6	10/80
EC69054		3P+N+⊕	380-415 V~	6	10/60

## ■ Prises inclinées à 20° à encastrer type EN 60309 - In 32A - IP44

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	TENSION NOMINALE	REFERENCE h	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69102		2P+⊕	110-130 V~	4	10/60
EC69103		3P+⊕	110-130 V~	4	10/60
EC69252		2P+⊕	220-240 V~	6	10/60
EC69253		3P+⊕	220-240 V~	9	10/60
EC69060		3P+⊕	380-415 V~	6	10/60
EC69061		3P+N+⊕	380-415 V~	6	10/60



EC69056



EC690514



EC69100



EC69050



EC69052

## FICHES MOBILES DROITES MONTAGE RAPIDE SERIE 690

### CARACTÉRISTIQUES :

- Fiches mobiles droites type industriel EN 60309.
- Intensité 16A et 32 A.
- Indice de protection IP44.
- Montage rapide sans outil, bornes à vis.
- Résistance aux agents chimiques et atmosphériques.

CE  
IP44

## Fiches mobiles droites montage rapide type EN 60309 - In 16A - IP44

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	TENSION NOMINALE	REFERENCE h	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69470	■	2P	24 V~	sans ref.	10/80
EC69471	■	3P	24 V~	sans ref.	10/80
EC69170	■	2P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69171	■	3P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69070	■	2P+⊕	220-240 V~	6	10/80
EC69270	■	3P+⊕	220-240 V~	9	10/80
EC69271	■	3P+N+⊕	220-240 V~	9	10/80
EC69072	■	3P+⊕	380-415 V~	6	10/80
EC69074	■	3P+N+⊕	380-415 V~	6	10/80

## Fiches mobiles droites montage rapide type EN 60309 - In 32A - IP44

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	TENSION NOMINALE	REFERENCE h	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69172	■	2P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69173	■	3P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69272	■	2P+⊕	220-240 V~	6	10/80
EC69273	■	3P+⊕	220-240 V~	9	10/80
EC69076	■	3P+⊕	380-415 V~	6	10/80
EC69078	■	3P+N+⊕	380-415 V~	6	10/60

## Adaptateur EN 60309 / NF - In 16A

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC690510F	■	2P+⊕	Fiche EN 60309 2P+⊕ 16A 220-250 V~ - Prise NF	1/10
EC690512F	■	2P+⊕	Fiche NF - Prise EN 60309 2P+⊕ 16A 220-250 V~	1/10

## Fiches mobiles en caoutchouc standards français/belge - In 16A - IP44/IP20

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC6901F	■	2P+⊕	Fiche Caoutchouc plein IP44 Top 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/20
EC6902F	■	2P+⊕	Fiche Caoutchouc coudé IP44 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/20
EC6903F	■	2P+⊕	Fiche Caoutchouc plein IP20 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/20



EC69170



EC69070



EC69072



EC690510F



EC6901F



EC6902F



EC6903F